

HOW TO MAINTAIN

オイル仕上げの家具用
メンテナンスオイルの使い方





〈お手入れ方法〉


オイル仕上げは、植物性オイルを主成分とする塗料を木に染み込ませた塗装で、限りなく木肌に近い質感をお楽しみいただけます。


- A 使いこむうちにオイルの潤いがなくなり表面がかさついてきます。年に1〜2回程度、オイルの塗り直しをおすすめします。
- B 小さなキズや汚れは、研磨シートで磨き修理することができます

A 木部のかさつきが気になる場合

A1  塗装の前に、固く絞ったフキンなどで、ホコリや汚れを拭き取り、表面が完全に乾いた状態にしておきます。

A2  容器を振って中身をよく混ぜ、布ウエスにオイルをしみこませます。

A3  木目に沿って均一に伸ばしながら塗り広げ、オイルが浸透するまで10分ほど待ちます。

A4  布ウエスで余分なオイルをよく拭きとった後、風通しのよい場所で12時間以上乾燥させたら完成です。

より美しい仕上げのために、二度塗りをおすすめします。
一度目の塗装後、4時間以上乾燥させた後に塗り重ねてください。


〈セット内容〉





- ・メンテナンスオイル(40ml) ---- 2瓶
- ・布ウエス ---- 1枚
- ・研磨シート(※) ---- 1枚
- ・取扱説明書(本書) ---- 1枚

※研磨シートはサンドペーパー(#240)で代用できます

B 小さなキズや汚れを取り除く場合

B1  研磨シートを使い、キズや汚れがある所とその周辺を、木目に沿って軽くこするように磨いてください。

B2  磨いて出た木くずを、乾いたフキンや掃除機などで除去してください。

B3  A1〜A4と同じ手順で、削った所にオイルを塗り広げます。周囲と同じ色合いになるように仕上げ、必要に応じて2〜3回塗り重ねてください。



オイルを含んだ布は自然発火するおそれがあります。
使用後は必ず水ですすいで油分を取り除き、
広げた状態で日陰乾燥させるか処分をしてください。
製品自体には自然発火の恐れはございません。

〈ご使用上の注意事項〉

- ・ 塗装中、乾燥中は部屋の換気を十分に行ってください。
- ・ 火の側や高温になる場所では絶対に行わないでください。
- ・ 幼児やペットの手の届かない所に保管してください。
- ・ 開封後はなるべく早くご使用ください。
- ・ 残ったオイルは蓋をしっかり閉めて冷暗所に保管してください。
- ・ オイルを処分する場合は各自治体の定めた方法に従ってください

No.5998-10

品名: 油性塗料	正味量: 40 ml / 瓶
用途: 木工家具用	塗面積: 7~10 m ² /L (2回塗り)
色名: NB-1 ナチュラルクリア	成分 : アルキド樹脂 (紅花油・亜麻仁油) 天然ワックス (カルナバ・キャンデリア) 無鉛乾燥剤 (コバルト) FDA溶剤 (イソパラフィン系溶剤)

[F☆☆☆☆ 登録申請中]

販売元
(お問い合わせ)

株式会社マルニ木工
広島県広島市佐伯区湯来町白砂24番地
e-mail: info@maruni60.com
tel: 0570-01-0281

製造元

サンユーペイント株式会社
大阪府大阪市淀川区西宮原2-4-48
